

Checklist wijkschouw				
Onderwerp	eisen	verbeterpunt ja/nee	uitgebreide omschrijving	straatnaam
Algemeen	<p>Auditief gehandicapten Denk eraan dat naderende voertuigen in een erf slecht (of niet) worden gehoord.</p> <p>Verminder de noodzaak om de weg te vragen door een duidelijke ruimtelijke structuur en/of verschaft informatie hierover op een plattegrond.</p> <p>Slechtlopenden Zorg voor gemakkelijke trappen met tussenbordessen. Plaats zitbanken op beschutte plaatsen. Regen en kou verminderen de afstand die kan worden gewandeld. Regen, ijzel en sneeuw maken het wegdek glad. Extra bescherming tegen koude en wind is gewenst bij bushaltes, in winkelcentra en tussen woning en garage. Winderige open ruimten en grote windsnelheden rondom hoge gebouwen zijn hinderlijk. Zorg zo mogelijk voor beschutting op de belangrijkste routes en punten.</p> <p>Rolstoelgebruikers Let op de bedieningshoogte van drukknoppen, parkeermeters en -automaten. Zorg voor zo veel mogelijk continuïteit in het karakter van routes (geen grote versmallingen, geen trap in rolstoelroute). Een sneeuwlaag maakt rolstoelgebruik onmogelijk, hellingbanen kunnen door ijzel en sneeuw onbegaanbaar worden. Zorg daarom zo nodig voor beschutting op de belangrijkste routes en punten.</p> <p>Blinden en slechthzienden</p>			
Automaten	Hoogte bedieningsknoppen 0,90 à 1,20 m			
Brievenbus	Beschikbaar vanuit rolstoel/scootmobiel			
Drempels	Onneembaar of te hoog			
Gehandicaptenparkeerplaatsen	<p>Voldoende plaatsen bij voorzieningen - voldoen ze aan de afmetingen?</p> <p>Rolstoelsymbool van 60x60 cm in parkeerplaats of eventueel wit kruis</p> <p>Voor langsparkeren: 3,50 m x 6,00 m (7,50 m als achter wordt in- en uitgestapt).</p> <p>Voor haaks parkeren: 3,50 m (3,00 m. bij een vrije uitstapstrook naast het parkeervak) x 5,00 m.</p>			

Hindernissen op straat	Niet in de weg staan voor blinden/doorgang beperken. (Zie ook straatmeubelair)			
Kruispunten	Moeilijk over te steken kruispunten			
Ondergrondse afvalcontainers	Recht voor het bedieningspunt van de afvalcontainer dient een manoeuvreerruimte te zijn voor een rolstoel (>2,1 x 2,1 m) De draaicirkel mag over de staalplaat van de afvalcontainer lopen, mits er geen hoogteverschillen in de bestrating zijn. Een afvalcontainer moet bereikbaar zijn vanaf de omliggende voetpaden.			
Pinautomat	Beschikbaar vanuit rolstoel/scootmobiel			
Stoepranden	Op voldoende plaatsen verlaagd			
Straatmeubilair	Functioneel en staat het niet in de weg. Zorg dat alle voorzieningen in de looproute met de taststok voelbaar zijn. Maak paaltjes minimaal 0,70 m hoog. Voorkom dat iemand met een visuele beperking tegen zwevende objecten loopt (denk aan plattegronden, informatieborden of vitrines).			
Toiletten	Zijn er openbare gehandicaptoiletten? Zijn deze 24/7 toegankelijk. Minimale afmeting Een rolstoel toegankelijke toiletruimte is ten minste 1650 x 2200 mm groot. Andere afmetingen zijn ook mogelijk, als vuistregel geldt, Lengte + Breedte = 3850 mm waarbij de breedte tenminste 1650 mm is			
Trottoirs- aansluiting bebouwing	Streven naar een hoogte verschil van maximaal 0,20 cm			

Trottoirs- algemeen en breedte	<p>Verkeersvoorzieningen moeten voor zich spreken. Er ontstaat verwarring wanneer aan verkeersvoorzieningen verschillende betekenissen worden gegeven. Voldoende recht i.v.m. rolstoellers - voldoende breed en geen opstakels (boomwortels, gleuven,mazen).</p> <p>Basis niveau ≥ 1,80 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband). ≥ 1,50 m minimummaat (excl. de trottoirband). ≥ 1,20 m bij plaatselijke versmallingen over een lengte van max. 20 m ≥ 0,90 m bij puntvernauwing over een lengte van max. 0,50 m</p> <p>Vrije breedte intensief gebruikte voetpaden ≥ 1,80 m minimummaat (excl. de trottoirband). ≥ 2,40 m voorkeursmaat (excl. de trottoirband). Bijvoorbeeld bij winkelcentra, scholen, recreatieve voorzieningen, woonvoorzieningen, activiteitencentra en voetpaden die wijken ontsluiten.</p> <p>Vrije breedte weinig gebruikte voetpaden ≥ 1,20 m minimummaat (excl. de trottoirband). Een voetpad dat 1,20 m breed is, is te smal voor het plaatsen van lantaarnpalen en palen met verkeersborden. Vrije breedte plein ≥ 2,50 m bij looproute(s)</p> <p>Vrije breedte winkelgebied ≥ 1,50 m bij minder dan 100 voetgangers/maatgevend uur ≥ 2,50 m bij meer dan 100 voetgangers/maatgevend uur ≥ 4,0 m bij looproute in een hoofdwinkelstraat</p> <p>Vrije breedte bos- en natuurgebied</p>			
Trottoirs en voetpaden algemeen	<p>Voetgangers moeten in staat worden gesteld om zich via bruikbare, veilige en logisch gelegen voetpaden te verplaatsen. Deze voetpaden moeten alle mensen in de gelegenheid stellen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> *alle woningen te bezoeken; *alle gebouwen met een publieksfunctie te bezoeken; *alle voorzieningen die voor het publiek zijn aangebracht te bezoeken; *alle haltes voor het OV te bereiken en gebruiken; *alle gehandicaptenparkeerplaatsen te bereiken; *een ommetje te maken; *andere wijken te bereiken. 			
Zitmogelijkheden	Zijn er voldoende rustpunten (Wat is voldoende?)			

--	--	--	--	--

<https://toegankelijkestad.zwolle.nl/ontwerprichtlijnen>